



MSZ-SF

Effektiv varmepumpe til
fritidshuse og mindre villaer



Slankt design med en forbedret luftgennemstrømning

Den nye indendørs enhed på MSZ-SF er væsentligt mere kompakt end sine forgængere og konkurrenter. På trods af dette, har vi øget effektiviteten.

VARME NÅR DET ER KOLDEST



Jævn varme - selv når du ikke er tilstede

Varmen fordeles mere jævnt i hele huset med vores nye MSZ-SF indendørs enhed. Komforten er forbedret ligesom driftsøkonomien. Med det energieffektive I-save holder klimaanlægget dit fritids-/sommerhus 10°C varmt og frostfrit hele vinteren. MSZ-SF er garanteret til at håndtere udetemperaturer ned til -20°C, men på trods af sin høje kapacitet med energiklasse A +.

Køl i sommervarmen

Selv i det nordiske klima, er det rart at kunne nyde et køligt hjem om sommeren. Med denne kompakte og stilfulde varmepumpe har du mulighed for at opretholde driftsøkonomien og effektivt afkøle dit hus på de varmeste sommerdage.



KØL EFTER BEHOV



Kontroller dit klima

Indendørs enheden på MSZ-SF leveres med fjernbetjening som standard. Med fjernbetjeningen kan du nemt styre klimasystemets funktioner. Her kan du også programmere en ugeplan for, hvordan du vil styre opvarmningen af dit hus. Indstil en lavere temperatur for de tidspunkter du ikke er hjemme, og lad varmen automatisk blive øget, når du er hjemme.



Lavest mulige støjniveau

Med funktionen Silent Mode, kører ventilatoren i varmepumpen ned på et lavt og støjsvagt niveau - for at din søvn skal være uforstyrret, og med en behagelig indendørstemperatur. MSZ-SF genererer i denne position et lydniveau på 21 dB (A), hvilket gør den til en støjsvag luftvarmepumpe.

På MSZ-SF, kan du vælge en række indstillinger for blæserhastighed og luftstrøm. Lad varmepumpens ventilator køre på fuldautomatik eller vælg en af de seks ventilator hastigheder manuelt.



Kun 21 dB (A)*

Vælg "Silent Mode" for et lavere lydniveau

Ren indendørs luft

Som standard er MSZ-SF udstyret med et nano-platin-filter for effektiv rensning af luften. For yderligere at forbedre luftkvaliteten kan filteret MAC 2320FT (elektrostatisk anti-allergi enzym filter)

Problemfri drift

Efter en strømafbrydelse, starter enheden automatisk igen med tidligere indstillinger og vi tilbyder 5 års garanti på vores luftvarmepumper**.

*Gælder MSZ-SF35VE indedel

**Se bagsiden for mer information

Et sikkert valg

Mitsubishi Electrics klima produkter har et moderne design, høj kvalitet, lang levetid og overlegen driftsøkonomi og sænker dine energiomkostninger i mange år fremover.

En sikker investering

Hos Mitsubishi Electric sker al forskning og produktudvikling i egne laboratorier. Væsentlige komponenter fremstilles på vore egne fabrikker med omhyggelig kvalitetskontrol. Det betyder, at vi kan garantere for kvaliteten og en høj, ensartet ydeevne på alle produkter som sælges.

Mitsubishi Electric er repræsenteret med eget salgsselskab i Sverige. Alt salg sker gennem forhandlere eller distributører. Installation af produkterne foretages kun af Mitsubishi Electric certificerede installatører. Dette sikrer, hele kæden fra fabrikken til forbrugeren, og gør dit køb til et sikkert valg.

En ny varmepumpe indebærer ofte en stor investering. Det gør også at man forventer, at varmepumpen fungerer uden problemer i mange år fremover. Derfor tilbyder vi 5 års garanti på vores varmepumper som er installeret af certificerede køleinstallatører og monteres under foreskrevne betingelser.

Tekniske specifikationer

Modelbetegnelse		MSZ-SF25VEH	MSZ-SF35VEH	MSZ-SF50VEH
Inddel		MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF50VE
Uddel		MSZ-SF25VEH	MSZ-SF35VEH	MSZ-SF50VEH
Køl	Køleeffekt (kW)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	5,0 (1,4-5,4)
	SEER*/Energiklasse	7,6 / A++	7,2 / A++	7,2 / A++
Varme	Varmeeffekt (kW)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,8 (1,4 - 7,3)
	SCOP**/Energiklasse	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+
Driftområde (°C)	Kulde	-10	-10	-10
	Varme	-20	-20	-20
Støjniveau	Kulde	21-24-30-36-42	21-24-30-36-42	30-33-36-40-45
	Varme	21-24-34-39-45	21-24-34-40-46	30-33-38-43-49
Installationsinformation				
Vægt inddel (kg)		10	10	10
Vægt uddel (kg)		31	31	55
Dimensioner (mm BxHxD)	Inddel	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195
	Uddel	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	840 x 880 x 330
Elektriske data		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Sikring		10	10	16
Rørdimensioner	Væske	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
	Gas	3,8" (9,52 mm)	3,8" (9,52 mm)	3,8" (12,7 mm)
Maks. rørlængde (m)		20	20	30
Maks. højde forskelle (m)		12	12	15
Tilvalg				
MAC-2320FT				

* SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Sæson køleeffektfaktor.

** SCOP = Seasonal Coefficient of Performance. Sæson varmeeffektfaktor.

Kontakt din lokale forhandler for mere information



www.mevp.dk

På luftvarmepumpar, installeret af certificeret installatør, giver Mitsubishi Electric 5 års garanti.

For mere information, se vores hjemmeside www.mevp.dk