

INDEDEL FOR VÆG PKA-M35HAL - 100KAL



Energieffektiv og lydsvag indedel for vægmontering

Vægmonteret og kompakt indedel som passer til de fleste rum hvor man ønsker at regulere indeklima, for eksempel kontor, butikker eller i serverrum. Har et særdeles lavt lydniveau og dets enkle design

gør det let at indpasse i de fleste miljøer. Anlægget leveres med trådløs fjernbetjening. Trådbunden fjernbetjening findes som tilbehør.



Produktinformation

PKA-M			PKA-M35HAL	PKA-M50HAL	PKA-M60KAL	PKA-M71KAL	PKA-M100KAL
INDEDEL			PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100YKA
VARME	Dimensionerende effekt	kW	2,4	3,3	4,4	4,7	7,8
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,1	A+ / 4,2	A+ / 4,3	A+ / 4,4
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4,1	5,0	7,0	8,0	11,2
	Varmeeffekt (Min-Maks)	kW	1,6 - 5,2	2,5 - 7,3	2,8 - 8,2	3,5 - 10,2	4,5 - 14,0
KØL	Dimensionerende effekt	kW	3,6	4,6	6,1	7,1	9,5
	SEER	SEER	A++ / 6,3	A++ / 6,4	A++ / 6,8	A++ / 6,8	A++ / 6,4
	Køleeffekt (Nominel)	kW	3,6	4,6	6,1	7,1	9,5
	Køleeffekt (Min-Maks)	kW	1,6 - 4,5	2,3 - 5,6	2,7 - 6,7	3,3 - 8,1	4,9 - 11,4
INDEDEL	Dimensioner (panel) - B x H x D	mm	898 x 395 x 249		1170 x 365 x 295		
	Vægt (panel)	kg	13	13	21	21	21
	Luftflow (Lav-Høj)	m³ / min	9-10,5-12	9-10,5-12	18-20-22	18-20-22	20-23-26
	Lydniveau (SPL) (Lav-Høj)	dB(A)	36-40-43	36-40-43	39-42-45	39-42-45	41-45-49
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	60	60	64	64	65
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	809x630x300 (+30)		950x943x330 (+30)		1050x1338x330 (+40)
	Vægt	kg	46	46	70	70	123
	Lydniveau - Varme (SPL)	dB(A)	46	46	49	49	51
	Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	44	44	47	47	49
	Driftsstrøm (Maks)	A	13,0	13,0	19,0	19,0	8,0
	Anbefalet sikring	A	16	16	20	20	13
Rørstørrelse (Væske/Gas)	tommer	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	
Maks. Rørlængde	m	50	50	55	55	100	
Maks. Højdeforskel	m	30	30	30	30	30	
Ei-tilslutning	V/Fas/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	

GWP / CO2 EKVIVALENTER							
Kølemiddel**			R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675
Kølemiddelsfyldning	Vægt	kg	2,0	2,0	2,8	2,8	4,0
	CO2-ekvivalenter	ton	1,35	1,35	1,89	1,89	2,70
Maks. Påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,3	0,3	0,8	0,8	2,8
	CO2-ekvivalenter	ton	0,20	0,20	0,54	0,54	1,89

TILBEHØR		ANMÆRKNING
ARTIKEL	MAC-AUTO3-1.5	Varmekabel
	PAC-SH29TC-E	Terminal for trådbunden fjernbetjening
	PAC-SE41TS-E	Sensor for måling af temperatur ekstern
	PAC-SE55RA-E	On/off adapter

¹ SCOP/SEER værdier for PUZ-ZM125YKA & 140YKA er beregnet.

* SCOP Seasonal Performance Coefficient. Årlig effektivitet -

** Dette produkt indeholder kølemiddeltypen R32 med en GWP-værdi på 675 (CO2 = 1 kg).

Ved indgreb i kølesystemet er kravene i overensstemmelse med gældende F-gasregulering. Denne GWP-værdi er baseret på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.

SCOP/SEER er baseret på EN14825



For at sikre energieffektiv og sikker drift under ekstreme vejrforhold, skal maskinerne udstyres med sne og vindbeskyttelse. Installationshøjde i henhold til den respektive klimazone. Yderligere oplysninger findes i den tekniske manual.

